

[illegible]

序号	型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	模块电压	接口	控制器	显示颜色	工作温度	备注
31	CXM240160D	240*160	138.9*96.5*10.5	103.5*80.0	5V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
32	CXMT240160E	240*160	74.6*54.9*6.5	67.6*47.5	5Vor3.3V	并口	NC	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
33	CXM32064	320*64	165.0*45.0*13.5	135.8*33.6	5V	并口	RA6963C	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
34	CXM320240A	320*240	160.0*109.0*11.0	122.0*92.0	5Vor3.3V	并口	NC	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
35	CXM320240B	320*240	143.0*96.8*10.0	104.0*79.3	5Vor3.3V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
36	CXM320240C	320*240	139.0*100.0*12.3	103.0*79.0	5Vor3.3V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
37	CXM320240C1	320*240	139.0*114.0*13.0	103.0*79.0	5Vor3.3V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
38	CXM320240D	320*240	148.02*120.24*15.6	120.14*92.14	5V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
39	CXM320240G	320*240	148.0*114.5*13.0	103.0*79.0	5Vor3.3V	并口	RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
40	CXMT32019T	320*240	165.6*109.0*7.5	121.0*91.7	5Vor3.3V	并口	NC	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
41	CXMT320240B	320*240	167.0*109.0*8.6	122.0*92.0	5Vor3.3V	并口	NC/RA8835	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	