

序号	型号	规格	外形尺寸 (mm)	视域尺寸	模块电压	接口	控制器	显示颜色	工作温度	备注
1	CXM0801B	8*1	60.5*33.0*11.0	44.0*13.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
2	CXM0802B	8*2	40.0*35.5*6	30.0*14.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
3	CXM0802C	8*2	58.0*32.0*13.5	38.0*16.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
4	CXM1202A	12*2	55.7*32.0*12.8	46.0*15.5	5V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
5	CXM1601A1	16*1	81.5*37.5*12.3	64.5*13.5	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
6	CXM1601A2	16*1	80.0*36.0	64.0*13.8	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
7	CXM1601A3	16*1	80.0*36.0*13.5	66.0*16.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
8	CXM1601B	16*1	85.0*28.0*13.2	66.0*16.0	5V	并口	ST7066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
9	CXM1601C	16*1	85.0*30.0*12.3	64.5*13.5	5Vor3.3V	并口	SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
10	CXM1601D	16*1	122.0*33.0*11.0	99.0*13.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
11	CXM1601L	16*1	122.0*33.0*13.5	99.0*13.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
12	CXM1602A1	16*2	80.0*36.0*12.3	64.5*13.8	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
13	CXM1602A2	16*2	80.0*36.0*9.0	66.0*16.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
14	CXM1602B	16*2	122.0*44.0*13.0	99.0*24.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
15	CXM1602C	16*2	84.0*44.0*12.3	65.0*17.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
16	CXM1602D	16*2	85.0*30.0*12.0	66.0*16.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
17	CXM1602E	16*2	53.0*20.0*11.1	36.0*10.0	5V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
18	CXM1602F	16*2	100.00*38.80*12.01	80.00*20.5	5V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
19	CXM1604A	16*4	87.0*60.0*13.6	62.0*26.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
20	CXM1604B	16*4	70.6*60.0*8.90	60.0*32.6	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
21	CXM1604B1	16*4	74.5*55.0*11.0	61.7*25.2	5V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
22	CXM1604C	16*4	70.0*58.0*11.0	61.7*25.2	5V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
23	CXM2002A	20*2	116.0*37.0*14.0	83.0*18.5	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
24	CXM2002B	20*2	180.0*40.0*13.9	149.0*23.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
25	CXM2002C	20*2	146.0*43.0*13.7	123.0*23.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
26	CXM2002D	20*2	89.0*21.5*9.64	75.0*15.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
27	CXM2004A1	20*4	98.0*60.0*14.0	76.0*25.2	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
28	CXM2004A2	20*4	98.0*60.0*13.06	77.0*26.3	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
29	CXM2004D	20*4	77.0*47.0*12.0	60.0*22.0	5Vor3.3V	并口	KS0066/SPLC780D	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
30	CXM2004H	20*4	87.0*58.0*13.6	74.4*24.8	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
31	CXM2004L	20*4	146.0*62.5*13.6	123.5*43.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
32	CXM2402A	24*2	118.0*36.0*13.6	94.5*16.0	5Vor3.3V	并口	KS0066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
33	CXM4002A	40*2	182.0*33.5*13.6	154.4*16.5	5Vor3.3V	并口	ST7066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
34	CXM4004A	40*4	190.0*54.0*13.6	147.0*29.5	5Vor3.3V	并口	ST7066	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	