

序号	型号	规格	外形尺寸	视域尺寸	模块电压	接口	控制器	显示颜色	工作温度	备注
1	CXM12232AZK	122*32	84.0*44.0*12.5	60.0*18.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
2	CXM12232BZK	122*32	50.0*29.3*5.5	52.0*15.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
3	CXM12232CZK	122*32	65.4*28.2*5.5	54.8*19.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
4	CXM12832BZK	128*32	80.6*42.8*13.0	60.0*18.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
5	CXM12832DZK	128*32	84.0*44.0*14.2	70.0*20.0	5V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
6	CXM12864CZK	128*64	113.0*65.0*13.0	73.4*38.80	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
7	CXM12864DZK	128*64	75.0*52.8*9.0	60*32.6	5V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
8	CXM12864JZK	128*64	78.0*70.0*12.0	62.0*44.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
9	CXM12864K5	128*64	93.0*70.0*13.6	72.0*40.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
10	CXM14432AZK	144*32	80.0*36.0*13.2	66.0*16.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
11	CXM14432DZK	144*32	85.5*30.0*13.2	66.0*16.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
12	CXM16032AZK	160*32	122.0*44.0*13.0	99.0*24.0	5Vor3.3V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
13	CXM16032C	160*32	85.2*55*14.6	74*22	5V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
14	CXM160160A	160*160	85.0*100.0*14.5	62.0*62.0	5V	并口/串口	RA8822	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
15	CXM19232DZK	192*32	116*37*13.9	84*18.6	5V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
16	CXM19264AZK	192*64	130.0*65.0*12.7	104.0*39.0	5V	并口/串口	ST7920	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
17	CXM24064AZK	240*64	180.0*65.0*13.0	132.0*39.0	5Vor3.3V	并口/串口	RA8822	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
18	CXM24064BZK	240*64	180.0*62.0*11.6	132.0*39.0	5V	并口/串口	RA8822	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
19	CXM240128AZK	240*128	144.0*104*13.0	114.0*64.0	5Vor3.3V	并口/串口	RA8822	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
20	CXM240128BZK	240*128	140.0*82.0*14.0	121.4*63.5	5Vor3.3V	并口/串口	RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
21	CXM32032A	320*32	182*35*10.8	154.4*15.8	5Vor3.3V	并口/串口	RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
22	CXM320240AZK	320*240	160.0*109.0*11.0	122.0*92.0	5V	并口/串口	RA8803/RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
23	CXM320240BZK	320*240	167.0*109.0*8.6	122.0*92.0	5Vor3.3V	并口/串口	RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
24	CXM320240CZK	320*240	139.0*100.0*13.0	103.0*79.0	5V	并口/串口	RA8803/RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	
25	CXMT320240FZK	320*240	94.0*66.6*8.5	78.8*59.6	5V	并口/串口	RA8803/RA8806	蓝色/黄绿色/灰色	-20℃-70℃	